GF 500
GRASSO ALLA VASELINA TECNICA

Revisione 01 gennaio 2008

FAREN chemical industries innovative solutions
HIGH-TECH
Faren industrie chimiche SpA
Corso Europa, 85/91 - 20020 Solaro (MI) - Italy
Tel. +39 02963020 - www.faren.com

Descrizione del Prodotto
GF 500 è un petrolato soffice di colore bianco-neve dedicato agli impieghi in cui non sia necessario un prodotto di categoria farmaceutica.

Applicazioni
Specifico per ridurre l'attrito ed evitare il blocco dei movimenti meccanici. Per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite. Protegge gomma, etc. e rende scorrevoli le parti in legno. Per industria della carta, della gomma, delle materie plastiche – Produzione di Cavi – Protezione ed isolamento degli elettrodi delle batterie per autoveicoli.

E' inoltre idoneo per un ampia gamma di applicazioni in numerose industrie :

- Industria della carta, della gomma, delle materie plastiche
- Produzione di cavi

Caratteristiche e Proprietà
- Colore bianco-neve, tipo a fibra lunga
- Buona stabilità del colore
- Consistenza pomatosa accoppiata ad alti valori del punto di fusione

Modalità di Utilizzo
Prima della sua applicazione si raccomanda di pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti usati in precedenza, distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino a spessore desiderato

Caratteristiche Tipiche

Aspetto	Pomatoso
Colore	Bianco-neve
Punto di fusione ASTM D127	58-68° C
Penetrazione a 25° ASTM D937	170-200 (0.1 mm)
Viscosità a 100° C	4/5 mm2s

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto : queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita