

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice: **P305**  
Denominazione: **ALCOOL ISOPROPILICO IGIENIZZANTE 400 ml AMBRO-SOL**  
UFI: **YW70-H04C-400V-HF9F**

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: **Pulitore, sgrassante e solvente in aerosol.**

| Usi Identificati | Industriali | Professionali | Consumo |
|------------------|-------------|---------------|---------|
| Consumer         | -           | -             | ✓       |
| Industrial Use   | ✓           | -             | -       |
| Professional Use | -           | ✓             | -       |

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: **AMBRO-SOL S.R.L. SB**  
Indirizzo: **Via per Pavone del Mella, 21**  
Località e Stato: **25020 Cigole (BS) Italia**  
tel.: **+39 030 9959674**  
fax: **+39 030 959265**  
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza: **regulatory@ambro-sol.com**

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

**Centro Antiveleni di Napoli: Tel. 081 5453 333 (Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli, III Servizio di anestesia e rianimazione) Via Antonio Cardarelli 9, Napoli**  
**Centro Antiveleni di Firenze: Tel. 055 794 7819 (Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica) Via Largo Brambilla 3, Firenze**  
**Centro Antiveleni di Pavia: Tel. 0382 24444 (Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione) Via Salvatore Maugeri 10, Pavia**  
**Centro Antiveleni di Milano: Tel. 02 6610 1029 (Ospedale Niguarda - Milano) Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano**  
**Centro Antiveleni di Bergamo: Tel. 800 883300 (Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia), Piazza OMS 1, Bergamo**  
**Centro Antiveleni di Roma: Tel. 06 4997 8000 (Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza) Viale del Policlinico 155, Roma**  
**Centro Antiveleni di Roma: Tel. 06 3054 343 (Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica) Largo Agostino Gemelli 8, Roma**  
**Centro Antiveleni di Roma: Tel. 06 6859 3726 (Ospedale pediatrico Bambino Gesù) Piazza Sant'Onofrio 4, Roma**  
**Centro Antiveleni di Foggia: Tel. 800 183459 (Policlinico Riuniti di Foggia) Viale Europa 12, Foggia**  
**Centro Antiveleni di Verona: Tel. 800 011 858 (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Ospedale Borgo Trento) Piazzale Aristide Stefani 1, Verona**

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878. Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:



**SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti ... / >>**

**3.2. Miscele**

Contiene:

| Identificazione                  | x = Conc. %   | Classificazione 1272/2008 (CLP)                                                                                           |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-olo</b>              |               |                                                                                                                           |
| INDEX 603-117-00-0               | 52,5 ≤ x < 54 | <b>Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336</b>                                                               |
| CE 200-661-7                     |               |                                                                                                                           |
| CAS 67-63-0                      |               |                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119457558-25-XXXX |               |                                                                                                                           |
| <b>Propano</b>                   |               |                                                                                                                           |
| INDEX 601-003-00-5               | 26 ≤ x < 27,5 | <b>Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: U</b>    |
| CE 200-827-9                     |               |                                                                                                                           |
| CAS 74-98-6                      |               |                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119486944-21-0046 |               |                                                                                                                           |
| <b>Butano</b>                    |               |                                                                                                                           |
| INDEX 601-004-00-0               | 11 ≤ x < 12,5 | <b>Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C, U</b> |
| CE 203-448-7                     |               |                                                                                                                           |
| CAS 106-97-8                     |               |                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119474691-32-XXXX |               |                                                                                                                           |
| <b>Acetato di etile</b>          |               |                                                                                                                           |
| INDEX 607-022-00-5               | 5 ≤ x < 6,5   | <b>Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066</b>                                                       |
| CE 205-500-4                     |               |                                                                                                                           |
| CAS 141-78-6                     |               |                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119475103-46-XXXX |               |                                                                                                                           |
| <b>Isobutano</b>                 |               |                                                                                                                           |
| INDEX 601-004-00-0               | 2 ≤ x < 2,1   | <b>Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280</b>                                                                                 |
| CE 200-857-2                     |               |                                                                                                                           |
| CAS 75-28-5                      |               |                                                                                                                           |
| Reg. REACH 01-2119485395-27-XXXX |               |                                                                                                                           |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

Il prodotto è un aerosol contenente propellenti. Ai fini del calcolo dei pericoli per la salute, i propellenti non sono considerati (salvo che presentino pericoli per la salute). Le percentuali indicate sono comprensive dei propellenti.  
Percentuale propellenti: 40,30 %

**SEZIONE 4. Misure di primo soccorso**

**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

In caso di dubbio o in presenza di sintomi contattare un medico e mostrargli questo documento.

In caso di sintomi più gravi, chiamare il 118 per ottenere soccorso sanitario immediato.

**OCCHI:** Rimuovere, se presenti, le lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.

**PELLE:** Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente (e sapone se possibile).

Consultare un medico. Evitare ulteriori contatti con gli indumenti contaminati.

**INGESTIONE:** Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente. Consultare subito un medico.

**INALAZIONE:** Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma) mantenere l'infortunato in una posizione comoda per la respirazione. Se necessario somministrare ossigeno. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Consultare subito un medico.

Protezione dei soccorritori

E' buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso ... / >>

**EFFETTI RITARDATI:** In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato

Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.

## SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

**MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI**

I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.

**MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI**

Nessuno in particolare.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO**

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**INFORMAZIONI GENERALI**

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

**EQUIPAGGIAMENTO**

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita. Allontanare le persone non equipaggiate. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la dispersione nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti e a temperatura inferiore ai 50°C / 122°F, lontano da qualsiasi fonte di combustione.

## SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento ... / >>

### 7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

## SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Riferimenti normativi:

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България        | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)                                                                                                                                                                                         |
| CZE | Česká Republika | NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci                                                                                                                                                                                                              |
| DEU | Deutschland     | Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58                                                                                                                                                                                                          |
| DNK | Danmark         | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ESP | España          | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EST | Eesti           | Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötavishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14]                                                                                                                                                                            |
| FRA | France          | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021                                                                                                                                                                                                                                    |
| FIN | Suomi           | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25                                                                                                                                                                                                                                     |
| GRC | Ελλάδα          | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία"» |
| HUN | Magyarország    | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről                                                                                                                                                                    |
| ITA | Italia          | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LTU | Lietuva         | Jsakymas dėl lietuvis higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo                                                                                                                                                                          |
| LVA | Latvija         | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)                                                                                                                                                                    |
| NOR | Norge           | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255                                                                                                              |
| NLD | Nederland       | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit                                                                                                                                                                                  |
| PRT | Portugal        | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos                                                                |
| POL | Polska          | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                                                                                                                                    |
| ROU | România         | Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006                                                                                                                                                                                          |
| SWE | Sverige         | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                        |
| SVK | Slovensko       | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov                                                             |
| TUR | Türkiye         | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; 20.10.2023 / 32345.                                                                                                                                                                                                                              |
| GBR | United Kingdom  | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EU  | OEL EU          | Direttiva (UE) 2022/431; Direttiva (UE) 2019/1831; Direttiva (UE) 2019/130; Direttiva (UE) 2019/983; Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 98/24/CE; Direttiva 91/322/CEE.                                                             |
|     | TLV-ACGIH       | ACGIH 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale** ... / >>

| Butano                  |       |        |      |            |      |                     |
|-------------------------|-------|--------|------|------------|------|---------------------|
| Valore limite di soglia |       |        |      |            |      |                     |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |      | STEL/15min |      | Note / Osservazioni |
|                         |       | mg/m3  | ppm  | mg/m3      | ppm  |                     |
| TLV                     | BGR   | 1900   |      |            |      | Gases               |
| AGW                     | DEU   | 2400   | 1000 | 9600       | 4000 |                     |
| MAK                     | DEU   | 2400   | 1000 | 9600       | 4000 |                     |
| TLV                     | DNK   | 1200   | 500  |            |      |                     |
| VLA                     | ESP   |        | 1000 |            |      |                     |
| TLV                     | EST   | 1500   | 800  |            |      |                     |
| VLEP                    | FRA   | 1900   | 800  |            |      |                     |
| HTP                     | FIN   | 1900   | 800  | 2400       | 1000 |                     |
| TLV                     | GRC   | 2350   | 1000 |            |      |                     |
| AK                      | HUN   | 2350   |      | 9400       |      |                     |
| RV                      | LVA   | 300    |      |            |      |                     |
| TLV                     | NOR   | 600    | 250  |            |      |                     |
| TGG                     | NLD   | 1430   |      |            |      |                     |
| NDS/NDSch               | POL   | 1900   |      | 3000       |      |                     |
| WEL                     | GBR   | 1450   | 600  | 1810       | 750  |                     |
| WEL                     | GBR   |        | 4    |            |      | RESPIR              |
| TLV-ACGIH               |       |        |      |            | 1000 |                     |

| Propano                 |       |        |      |            |                     |
|-------------------------|-------|--------|------|------------|---------------------|
| Valore limite di soglia |       |        |      |            |                     |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |      | STEL/15min | Note / Osservazioni |
|                         |       | mg/m3  | ppm  | mg/m3      | ppm                 |
| TLV                     | BGR   | 1800   |      |            |                     |
| AGW                     | DEU   | 1800   | 1000 | 7200       | 4000                |
| MAK                     | DEU   | 1800   | 1000 | 7200       | 4000                |
| TLV                     | DNK   | 1800   | 1000 |            |                     |
| VLA                     | ESP   |        | 1000 |            |                     |
| TLV                     | EST   | 1800   | 1000 |            |                     |
| HTP                     | FIN   | 1500   | 800  | 2000       | 1100                |
| TLV                     | GRC   | 1800   | 1000 |            |                     |
| RV                      | LVA   | 1800   | 100  |            |                     |
| TLV                     | NOR   | 900    | 500  |            |                     |
| NDS/NDSch               | POL   | 1800   |      |            |                     |
| TLV                     | ROU   | 1400   | 778  | 1800       | 1000                |
| ESD                     | TUR   | 1800   | 1000 |            |                     |

**SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale** ... / >>

| Propan-2-olo                                                              |                         |           |         |            |                        |                     |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------------|------------------------|---------------------|---------|-----------|
| Valore limite di soglia                                                   |                         |           |         |            |                        |                     |         |           |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h    |         | STEL/15min |                        | Note / Osservazioni |         |           |
|                                                                           |                         | mg/m3     | ppm     | mg/m3      | ppm                    |                     |         |           |
| TLV                                                                       | BGR                     | 980       |         | 1225       |                        |                     |         |           |
| TLV                                                                       | CZE                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| AGW                                                                       | DEU                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| MAK                                                                       | DEU                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| TLV                                                                       | DNK                     | 490       | 200     |            |                        |                     |         |           |
| VLA                                                                       | ESP                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| TLV                                                                       | EST                     | 350       | 150     | 600        | 250                    |                     |         |           |
| VLEP                                                                      | FRA                     |           |         | 980        | 400                    |                     |         |           |
| HTP                                                                       | FIN                     | 500       | 200     | 620        | 250                    |                     |         |           |
| TLV                                                                       | GRC                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| AK                                                                        | HUN                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    | PELLE               |         |           |
| RD                                                                        | LTU                     | 350       | 150     | 600        | 250                    |                     |         |           |
| RV                                                                        | LVA                     | 350       |         | 600        |                        |                     |         |           |
| TLV                                                                       | NOR                     | 245       | 100     |            |                        |                     |         |           |
| TGG                                                                       | NLD                     | 650       |         |            |                        |                     |         |           |
| NDS/NDSch                                                                 | POL                     | 900       |         | 1200       |                        | PELLE               |         |           |
| TLV                                                                       | ROU                     | 200       | 81      | 500        | 203                    |                     |         |           |
| NGV/KGV                                                                   | SWE                     | 350       | 150     | 600 (C)    | 250 (C)                |                     |         |           |
| NPEL                                                                      | SVK                     | 500       | 200     | 1000       | 400                    |                     |         |           |
| ESD                                                                       | TUR                     | 980       | 400     |            |                        |                     |         |           |
| WEL                                                                       | GBR                     | 999       | 400     | 1250       | 500                    |                     |         |           |
| TLV-ACGIH                                                                 |                         | 492       | 200     | 983        | 400                    |                     |         |           |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |           |         |            |                        |                     |         |           |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |                         |           |         |            |                        | 140,9               | mg/l    |           |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |                         |           |         |            |                        | 140,9               | mg/l    |           |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |                         |           |         |            |                        | 552                 | mg/kg/d |           |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |                         |           |         |            |                        | 552                 | mg/kg/d |           |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |                         |           |         |            |                        | 140,9               | mg/l    |           |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |                         |           |         |            |                        | 2,251               | g/l     |           |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |                         |           |         |            |                        | 160                 | mg/kg   |           |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |           |         |            |                        | 28                  | mg/kg/d |           |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |           |         |            |                        |                     |         |           |
| Via di Esposizione                                                        | Effetti sui consumatori |           |         |            | Effetti sui lavoratori |                     |         |           |
|                                                                           | Locali                  | Sistemici | Locali  | Sistemici  | Locali                 | Sistemici           | Locali  | Sistemici |
|                                                                           | acuti                   | acuti     | cronici | cronici    | acuti                  | acuti               | cronici | cronici   |
| Orale                                                                     | VND                     | VND       | VND     | 26         | VND                    | VND                 | VND     | VND       |
|                                                                           |                         |           |         | mg/kg bw/d |                        |                     |         |           |
| Inalazione                                                                | VND                     | VND       | VND     | 89         | VND                    | VND                 | VND     | 500       |
|                                                                           |                         |           |         | mg/m3      |                        |                     |         | mg/m3     |
| Dermica                                                                   | VND                     | VND       | VND     | 319        | VND                    | VND                 | VND     | 888       |
|                                                                           |                         |           |         | mg/kg bw/d |                        |                     |         | mg/kg     |

## SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

| Acetato di etile        |       |        |       |            |         |
|-------------------------|-------|--------|-------|------------|---------|
| Valore limite di soglia |       |        |       |            |         |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |       | STEL/15min |         |
|                         |       | mg/m3  | ppm   | mg/m3      | ppm     |
| TLV                     | BGR   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| TLV                     | CZE   | 700    | 191,1 | 900        | 245,7   |
| AGW                     | DEU   | 730    | 200   | 1460       | 400     |
| MAK                     | DEU   | 750    | 200   | 1500       | 400     |
| TLV                     | DNK   | 540    | 150   | 1468       | 400     |
| VLA                     | ESP   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| TLV                     | EST   | 500    | 150   | 1100       | 300     |
| VLEP                    | FRA   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| HTP                     | FIN   | 730    | 200   | 1470       | 400     |
| TLV                     | GRC   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| AK                      | HUN   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| VLEP                    | ITA   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| RD                      | LTU   | 500    | 150   | 1100 (C)   | 300 (C) |
| RV                      | LVA   | 200    | 54    | 1468       | 400     |
| TLV                     | NOR   | 734    | 200   |            |         |
| TGG                     | NLD   | 734    |       | 1468       |         |
| VLE                     | PRT   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| NDS/NDSch               | POL   | 734    |       | 1468       |         |
| TLV                     | ROU   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| NGV/KGV                 | SWE   | 550    | 150   | 1100       | 300     |
| NPEL                    | SVK   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| ESD                     | TUR   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| WEL                     | GBR   | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| OEL                     | EU    | 734    | 200   | 1468       | 400     |
| TLV-ACGIH               |       | 1441   | 400   |            |         |

### Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC

|                                                                           |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      | 240  | µg/l    |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     | 24   | µg/l    |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        | 1,15 | µg/kg   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       | 115  | µg/kg   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 | 1,65 | mg/l    |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            | 650  | mg/l    |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) | 200  | mg/kg   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      | 148  | µg/kg/d |
| Valore di riferimento per l'atmosfera                                     | NPI  |         |

### Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

| Via di Esposizione | Effetti sui consumatori |                    |                   |                      | Effetti sui lavoratori |                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                    | Locali<br>acuti         | Sistemici<br>acuti | Locali<br>cronici | Sistemici<br>cronici | Locali<br>acuti        | Sistemici<br>acuti | Locali<br>cronici | Sistemici<br>cronici |
| Orale              |                         |                    | VND               | 4,5<br>mg/kg         |                        |                    |                   |                      |
| Inalazione         | 734<br>mg/kg            | 734<br>mg/kg       | 367<br>mg/m3      | 367<br>mg/m3         | 1468<br>mg/m3          | 1468<br>mg/m3      | 734<br>mg/m3      | 734<br>mg/m3         |
| Dermica            |                         |                    | VND               | 37<br>mg/kg          |                        |                    |                   | 63<br>mg/kg          |

| Isobutano               |       |        |     |            |     |
|-------------------------|-------|--------|-----|------------|-----|
| Valore limite di soglia |       |        |     |            |     |
| Tipo                    | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|                         |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| TLV-ACGIH               |       |        | 800 |            |     |

#### Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.  
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.  
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.  
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.  
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta viscolare.



# AMBRO-SOL S.R.L. SB

P305 - ALCOOL ISOPROPILICO IGIENIZZANTE 400 ml AMBRO-SOL

Revisione n.8  
Data revisione 23/01/2025  
Stampata il 19/02/2025  
Pagina n. 9 / 16  
Sostituisce la revisione:7 (Data revisione 27/06/2024)

IT

## SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale ... / >>

**PROTEZIONE DELLE MANI**  
Non necessario.

**PROTEZIONE DELLA PELLE**  
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**  
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN ISO 16321).

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**  
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. Si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX combinato con filtro di tipo P (rif. norma EN 14387).

**CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE**  
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

## SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| Proprietà                                       | Valore                  | Informazioni       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Stato Fisico                                    | aerosol                 |                    |
| Colore                                          | trasparente             |                    |
| Odore                                           | caratteristico alcolico |                    |
| Punto di fusione o di congelamento              | non disponibile         |                    |
| Punto di ebollizione iniziale                   | non disponibile         |                    |
| Infiammabilità                                  | gas infiammabile        |                    |
| Limite inferiore esplosività                    | non disponibile         |                    |
| Limite superiore esplosività                    | non disponibile         |                    |
| Punto di infiammabilità                         | < 0 °C                  |                    |
| Temperatura di autoaccensione                   | non disponibile         |                    |
| Temperatura di decomposizione                   | non disponibile         |                    |
| pH                                              | 7                       |                    |
| Viscosità cinematica                            | non disponibile         |                    |
| Solubilità                                      | non disponibile         |                    |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | non disponibile         |                    |
| Tensione di vapore                              | non disponibile         |                    |
| Densità e/o Densità relativa                    | 0,65 ÷ 0,69 kg/l        | Temperatura: 20 °C |
| Densità di vapore relativa                      | non disponibile         |                    |
| Caratteristiche delle particelle                | non applicabile         |                    |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Informazioni non disponibili

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

|                            |                         |         |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| VOC (Direttiva 2010/75/UE) | 100,00 % - 670,00       | g/litro |
| VOC (carbonio volatile)    | 68,47 % - 458,74        | g/litro |
| Proprietà esplosive        | non applicabile         |         |
| Proprietà ossidanti        | non applicabile         |         |
| Base solvente              | alcool isopropilico 90% |         |
| Punto di infiammabilità    | 10 C°                   |         |

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

Acetato di etile

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività ... / >>

Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

Acetato di etile

Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini, idruri, oleum. Può reagire violentemente con: fluoro, agenti ossidanti forti, acido clorosolforico, potassio ter-butossido. Forma miscele esplosive con: aria.

### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento.

Acetato di etile

Evitare l'esposizione a: luce, fonti di calore, fiamme libere.

### 10.5. Materiali incompatibili

Forti riducenti e ossidanti, basi e acidi forti, materiali ad elevata temperatura.

Acetato di etile

Incompatibile con: acidi, basi, forti ossidanti, acido clorosolforico.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

## SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

#### TOSSICITÀ ACUTA

ATE (Inalazione) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Orale) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

ATE (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

Butano

LC50 (Inalazione nebbie/polveri):

> 1442,738 mg/l/15min rat

Propano

LC50 (Inalazione nebbie/polveri):

800000 ppm 15 min

Propan-2-olo

LD50 (Cutanea):

16,4 ml/kg rabbit

LD50 (Orale):

5840 mg/kg bw Rat

LC50 (Inalazione vapori):

> 10000 ppm/6h Rat

**SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Acetato di etile                  |                           |
| LD50 (Cutanea):                   | 20000 mg/kg bw rabbit     |
| LD50 (Orale):                     | 11,3 mg/kg bw rat         |
| LC50 (Inalazione nebbie/polveri): | > 22,5 mg/l/6h rat        |
| Isobutano                         |                           |
| LC50 (Inalazione nebbie/polveri): | > 1442,738 mg/l/15min rat |

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Può provocare sonnolenza o vertigini

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Esclusa in quanto l'aerosol non consente l'accumulo in bocca di una quantità significativa del prodotto

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.

**SEZIONE 12. Informazioni ecologiche**

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

**12.1. Tossicità**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Butano           |                  |
| LC50 - Pesci     | > 24,11 mg/l/96h |
| Propano          |                  |
| LC50 - Pesci     | 85,82 mg/l/96h   |
| EC50 - Crostacei | 41,82 mg/l/48h   |
| Propan-2-olo     |                  |
| LC50 - Pesci     | 9,6 g/l/96h      |

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche ... / >>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Acetato di etile                 |                   |
| LC50 - Pesci                     | 230 mg/l/96h      |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche | 100 mg/l/72h      |
| NOEC Cronica Pesci               | 9,65 mg/l 32 days |
| NOEC Cronica Crostacei           | 2,4 mg/l 21 days  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Isobutano    |                  |
| LC50 - Pesci | > 24,11 mg/l/96h |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Propano  
Potenziale di riscaldamento globale (GWP): 3. Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP): 0.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Butano                  |                |
| Solubilità in acqua     | 0,1 - 100 mg/l |
| Rapidamente degradabile |                |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Propano                 |                |
| Solubilità in acqua     | 0,1 - 100 mg/l |
| Rapidamente degradabile |                |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Propan-2-olo            |                             |
| Rapidamente degradabile | Readily biodegradable (50%) |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Acetato di etile        |              |
| Solubilità in acqua     | > 10000 mg/l |
| Rapidamente degradabile |              |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Isobutano               |  |
| Rapidamente degradabile |  |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Butano                                         |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | 1,09 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Propano                                        |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | 1,09 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Propan-2-olo                                   |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | 0,05 |

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Acetato di etile                               |      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | 0,68 |
| BCF                                            | 30   |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.

### 12.7. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

La gestione dei rifiuti originati dall'uso o dalla dispersione di questo prodotto deve essere organizzata nel rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Si veda la sezione 8 per l'eventuale necessità di dotazione di DPI.

#### IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi.

Le bombolette vuote, anche se completamente svuotate, non devono essere disperse nell'ambiente.

Il contenitore aerosol surriscaldato ad una temperatura superiore a 50°C può scoppiare anche se contiene un piccolo residuo di gas.

Lo smaltimento deve avvenire in luogo autorizzato ed in osservanza delle vigenti leggi.

Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.

Codice Catalogo Europeo Rifiuti (contenitori contaminati):

L'aerosol in quanto rifiuto domestico è escluso dall'applicazione della suddetta norma.

L'aerosol esausto per uso professionale/industriale può essere classificato:

15.01.11\*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti.

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

### 14.1. Numero ONU o numero ID

ADR / RID, IMDG, IATA:            ONU 1950

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR / RID:            AEROSOL  
IMDG:                AEROSOLS  
IATA:                 AEROSOLS, FLAMMABLE

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID:            Classe: 2            Etichetta: 2.1

IMDG:                Classe: 2            Etichetta: 2.1

IATA:                 Classe: 2            Etichetta: 2.1



### 14.4. Gruppo d'imballaggio

ADR / RID, IMDG, IATA:            -

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR / RID:            NO  
IMDG:                non inquinante marino  
IATA:                 NO



# AMBRO-SOL S.R.L. SB

P305 - ALCOOL ISOPROPILICO IGIENIZZANTE 400 ml AMBRO-SOL

Revisione n.8  
Data revisione 23/01/2025  
Stampata il 19/02/2025  
Pagina n. 14 / 16  
Sostituisce la revisione:7 (Data revisione 27/06/2024)

IT

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto ... / >>

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|            |                                           |                          |                                        |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: --                          | Quantità Limitate: 1 lt  | Codice di restrizione in galleria: (D) |
| IMDG:      | Disposizione speciale: 190, 327, 344, 625 | Quantità Limitate: 1 lt  |                                        |
| IATA:      | EMS: F-D, S-U                             | Quantità massima: 150 kg | Istruzioni Imballo: 203                |
|            | Cargo:                                    | Quantità massima: 75 kg  | Istruzioni Imballo: 203                |
|            | Passeggeri:                               | A145, A167, A802         |                                        |
|            | Disposizione speciale:                    |                          |                                        |

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Informazione non pertinente

## SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P3a

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

|                    |    |
|--------------------|----|
| Prodotto           |    |
| Punto              | 40 |
| Sostanze contenute |    |
| Punto              | 75 |

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi  
non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale  $\geq$  a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna

Controlli Sanitari

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Regolamento (CE) Nr. 648/2004

Ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni secondo Parte V Allegato I:

|        |           |         |
|--------|-----------|---------|
| TAB. D | Classe IV | 53,73 % |
| TAB. D | Classe V  | 18,06 % |

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

## SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Flam. Gas 1A</b> | Gas infiammabile, categoria 1A |
| <b>Aerosol 1</b>    | Aerosol, categoria 1           |

## SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aerosol 3</b>         | Aerosol, categoria 3                                                        |
| <b>Flam. Liq. 2</b>      | Liquido infiammabile, categoria 2                                           |
| <b>Press. Gas (Liq.)</b> | Gas liquefatto                                                              |
| <b>Press. Gas</b>        | Gas sotto pressione                                                         |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritazione oculare, categoria 2                                            |
| <b>STOT SE 3</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 |
| <b>H220</b>              | Gas altamente infiammabile.                                                 |
| <b>H222</b>              | Aerosol estremamente infiammabile.                                          |
| <b>H229</b>              | Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato.                     |
| <b>H225</b>              | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                   |
| <b>H280</b>              | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.                  |
| <b>H319</b>              | Provoca grave irritazione oculare.                                          |
| <b>H336</b>              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                       |
| <b>EUH066</b>            | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  |

### LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- ATE / STA: Stima Tossicità Acuta
- CAS: Numero del Chemical Abstract Service
- CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numero identificativo nell'Allegato VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PMT: Persistente, mobile e tossico
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento (CE) 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile
- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

### BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

## SEZIONE 16. Altre informazioni ... / >>

19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

### Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

### METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

### Modifiche rispetto alla revisione precedente

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

02 / 04 / 08 / 11 / 13 / 14.