

SCHEMA TECNICA

MIRAGE

RINNOVA FANALI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.

- CAMPI DI IMPIEGO

Grazie alla specifica formulazione consente di rimuovere delicatamente l'opacità superficiale dai fanali di auto e moto. Il prodotto può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------|-----------|
| • Aspetto | Pasta |
| • Colore | Bianca |
| • Odore | Tipico |
| • Densità | 1.32 g/ml |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Eliminare residui di terra e sporco con un panno morbido eventualmente inumidito. Consigliato: "wizzy panno magico interni" Arexons, in microfibra.

Estrudere una piccola porzione di prodotto su un batuffolo di cotone o su una spugnetta e sfregare circolarmente a lungo fino a sentire la superficie farsi più liscia.

Rimuovere i residui di prodotto con un batuffolo nuovo. Eventualmente passare il panno in microfibra bagnato per togliere le ultime tracce di untuosità.

Se necessario ripetere il trattamento sulle zone più rovinata.

E' possibile utilizzare il prodotto anche con tamponi di lucidatura per trapani in feltro o in spugna. Dopo il trattamento meccanico effettuare sempre un'ultima lucidatura a mano.



- AVVERTENZE

Non applicare su parti in gomma.
Non utilizzare al sole o su plastica surriscaldata.

- STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Tubo COEX, 150 g
Cod. 8249

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 21.04.2011

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT