



**Caratteristiche tecniche:**

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie FAST

**Dotazione:**

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

**A richiesta:**

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocci in acciaio (spec. FR)

**Finiture:**

- STANDARD.  
Verniciata nero

**• A RICHIESTA**

- Verniciato rosso (fin. 41)
- Verniciato giallo (fin. 42)
- Verniciato verde (fin. 43)
- Verniciato bianco (fin. 45)
- Verniciato grigio (fin. 97)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

**Normative:**

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

**Mano:**

0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Per.s.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coppia scrocci autobloccanti per chiusura alto/basso</li> <li>• IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0 2 cavi flessibili 2 carter copricavo 2 piastre di aggancio 2 ganci guidacavo</li> <li>• A RICHIESTA Bocchetta art. 1.07072.21.0</li> </ul>	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,950	1	1	07063	61	0		