

Caratteristiche tecniche:

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone, nichelate

Dotazione:

- 3 chiavi
- Vite di fissaggio


Finiture:

- **STANDARD:**
 - ottone smerigliato (fin. 00)
- **A RICHIESTA:**
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)

Normative:

- Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 2
- Durability: grado 6

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo			Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
			L	A	B	Perni						



• Doppio cilindro

25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	1	01320	10	1	0,192	12	1	08710	04	0
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	1	01320	10	1	0,202	12	1	08710	05	0
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	1	01320	10	1	0,220	12	1	08710	06	0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1	01310	10	1	0,220	12	1	08710	07	0
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	1	01310	10	1	0,227	12	1	08710	08	0
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	1	01320	10	1	0,234	12	1	08710	09	0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1	01310	10	1	0,238	12	1	08710	26	0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1	01310	10	1	0,237	12	1	08710	10	0
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	1	01320	10	1	0,247	12	1	08710	11	0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1	01310	10	1	0,249	12	1	08710	12	0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1	01310	10	1	0,250	12	1	08710	13	0
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	1	01310	10	1	0,260	6	1	08710	14	0
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	1	01310	10	1	0,264	6	1	08710	15	0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	1	01310	10	1	0,275	6	1	08710	27	0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1	01310	10	1	0,275	6	1	08710	28	0
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	1	01320	10	1	0,281	6	1	08710	16	0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	1	01310	10	1	0,290	6	1	08710	17	0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	1	01310	10	1	0,290	6	1	08710	19	0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	1	01310	10	1	0,290	6	1	08710	18	0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	1	01310	10	1	0,316	6	1	08710	20	0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	1	01310	10	1	0,317	6	1	08710	21	0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1	01310	10	1	0,317	6	1	08710	29	0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	1	01310	10	1	0,345	6	1	08710	24	0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	1	01310	10	1	0,345	6	1	08710	22	0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	1	01310	10	1	0,345	6	1	08710	25	0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	1	01310	10	1	0,345	6	1	08710	23	0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	1	01310	10	1	0,375	6	1	08710	37	0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	1	01310	10	1	0,375	6	1	08710	36	0