

# POSIZIONAMENTO

## WIRE STEEL ROPE



Cordino di ancoraggio a lunghezza fissa costruito con cavo d'acciaio zincato antitaglio diametro 6mm (133 fili) ricoperto da doppia calza in poliestere con diametro esterno di 12mm.

L'innovativa costruzione a doppia calza evita che questa possa scorrere sulla superficie del cavo.

Due asole con redancia alle estremità.

A richiesta é possibile il montaggio di qualunque connettore Kong all'estremità.

Può essere utilizzato anche come cordino di posizionamento antitaglio.



### Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE

ARBORICOLTURA

EOLICO

## CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	◀▶(kN)	Lunghezza (m)	⚖️(g)	Diametro corda (mm)	Regolatore
277M00100KK	EN 354 EN 795/B	25	1	295	12	No
277M00120KK	EN 354 EN 795/B	25	1.2	340	12	No
277M00160KK	EN 354 EN 795/B	25	1.6	440	12	No
277M00200KK	EN 354 EN 795/B	25	2	540	12	No
277M00300KK	EN 354 EN 795/B	25	3	780	12	No
277M00500KK	EN 354 EN 795/B	25	5	1020	12	No

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506