

Scale semplici d'appoggio

Scala semplice d'appoggio

PRIMA

...tecnologia avanzata

PRIMA/S è scala singola d'appoggio in alluminio con pioli 30x30 mm a rombo inclinati di 68° che garantiscono l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe (brevetto).

La scala porta di serie, sotto i calzari, i fori per l'applicazione eventuale di piedi snodati.

ACCESSORI



55x120 mm

piede snodato piccolo con zoccolo d'acciaio ricoperto in gomma per montante 25x65 mm

per PM 205/S - PM 265/S - PM 295/S




Innesto in fusione d'alluminio con piede snodato per scale con barra stabilizzatrice
Cod.: PSP/B



coppia di ganci leggeri con alette
Cod.: FE-119/A

Barra stabilizzatrice a partire da PM 355/SB

45
cm



In alto: copri testa

Pioli a rombo inclinati 68°
ATTENZIONE!!
NON PIÙ SPIGOLI SOTTO I PIEDI, LE GAMBE NON SI AFFATICANO!
Progetto e brevetto FACAL (Patent)



ROMBO inclinato

10 ANNI
GARANZIA

MADE IN ITALY
100%

PRIMA/S



EN131
EUROPEAN NORM




150 kg
MAX



AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO



calzare alto 5 cm
per PM 205/S - PM 265/S
PM 295/S



BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA

Codice	(mm)	N. gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)
PM 205/S	25x65	6	199	190	295	-	3,90	0,06
PM 265/S	25x65	8	259	245	355	-	5,00	0,07
PM 295/S	25x65	9	290	275	385	-	6,30	0,08

CON BARRA STABILIZZATRICE DA PRODUZIONE 2018

PM 355/SB	25x65	11	352	330	445	89	8,10	0,10
PM 411/SB	25x65	13	409	385	500	89	9,10	0,12
PM 445/SB	25x65	14	440	415	535	107	9,90	0,13
PM 505/SB	25x65	16	507	470	595	107	10,30	0,15
PM 561/SB	25x65	18	562	525	650	107	10,80	0,16
PM 595/SB	25x80	19	597	555	685	107	13,80	0,21
PM 655/SB	25x80	21	656	610	745	120	15,00	0,24

PSP	Piede snod. piccolo 55x120 mm per montante 25x65 mm
PSG	Piede snod. grande 60x180 mm per montante 25x80 mm
PSP/B	Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabiliz.
FE-119/A	Gancio metallico leggero con alette cad.



Scala semplice d'appoggio

PRIMA

...tecnologia avanzata

In alto:
copri testa

10 ANNI
GARANZIA

MADE
IN ITALY
100%

PRIMA/L



EN131
EUROPEAN NORM



150
kg
MAX

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO

AGGIORNAMENTO 1/18: ATTIVO

PRIMA/L è scala singola d'appoggio in alluminio a gradini larghi profondi 85 mm fissati ai montanti con doppio passaggio di allargatura meccanica e ribordatura. È fornita di serie con piedi snodati e gommati piccoli o grandi secondo la sezione dei montanti. Particolarmente indicata per lavori di interni e scaffalature.

Munibile anche di ganci leggeri accessori.



A terra di serie
per codici:
PM 205/L - PM 265/L
PM 295/L
piedi snodati con
zoccolo in gomma
di serie

ACCOGLIENTI
GRADINI PROFONDI
85 mm
bloccati con doppio
passaggio meccanico
(senza rivetti!)
Progetto FACAL

85
mm



Gradini profondi 85 mm

Energico doppio
bloccaggio idraulico
senza rivetti

ACCESSORI



coppia di
ganci leggeri
con alette

Cod.: FE-119/A



Innesto in fusione
d'alluminio con piede
snodato per scale con
barra stabilizzatrice

Cod.: PSP/B



CON PIEDI SNODATI - BARRA STABILIZZATRICE NON PREVISTA

Codice	[mm]	N.gr.	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg]	[m³]
PM 205/L	25x65	6	200	190	295	-	4,30	0,06
PM 265/L	25x65	8	260	245	355	-	5,50	0,07
PM 295/L	25x65	9	290	275	385	-	7,00	0,08

CON BARRA STABILIZZATRICE DA PRODUZIONE 2018

PM 355/LB	25x65	11	350	330	445	89	8,40	0,10
PM 411/LB	25x65	13	410	385	500	89	9,50	0,12
PM 445/LB	25x65	14	440	415	535	107	10,30	0,13
PM 505/LB	25x65	16	504	470	595	107	12,70	0,15
PM 561/LB	25x65	18	565	525	650	107	13,50	0,16
PM 595/LB	25x80	19	597	555	685	107	14,60	0,21
PM 655/LB	25x80	21	656	610	745	120	15,70	0,24

PSP/B Innesto in fusione c/piede snodo piccolo per barra stabiliz.

FE-119/A Gancio metallico leggero con alette cad.

Barra
stabilizzatrice
a partire da PM 355/LB

