SCHEDA TECNICA

LUBRIFICANTE CATENE
CHAIN LUBRICANT

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*
Speciale formulazione HiTech. Consente una lubrificazione perfetta e costante nel tempo delle trasmissioni a catena di moto e quad. Studiato e realizzato per moto da competizione (cross, enduro, trial, velocità, kart…), può essere utilizzato per lubrificare le catene di tutti i tipi di moto. E' resistente al dilavamento ed agli agenti atmosferici, è dotato di un ottimo potere disperdente che libera la catena da depositi di fango e sabbia. Penetra in profondità e non intacca gli "O-Ring". L'ottima adesività lo rende ideale per un utilizzo severo in condizioni estreme per pista e fuoristrada, pioggia battente e sterrati.
Il prodotto non intacca le parti in plastica e gomma.

- *CAMPI DI IMPIEGO*
Adatto per lubrificare ogni genere di catena di trasmissione, idoneo anche per "O-ring".

- *CARATTERISTICHE TECNICHE*

• Aspetto	Liquido viscoso
• Colore	paglierino
• Odore	tipico
• Densità a 15°C (lubrificante)	0,896 g/ml
• Viscosità 40°C (lubrificante)	374 Cst
• Indice di Viscosità	118
• T° di esercizio	-40°C +170°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- *MODALITÀ D'USO*
Pulire la catena con Petronas Durance pulitore catene.
Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. Per una erogazione precisa inserire la cannuccia nell'apposito erogatore.
Speciale valvola che consente l'erogazione anche a bombola capovolta.
Spruzzare direttamente sulla catena da lubrificare, meglio se in lento movimento.

- *AVVERTENZE*
Agitare prima dell'utilizzo.
Non applicare il prodotto su superficie calda.

- *STOCCAGGIO*
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

- *CONFEZIONE*
Bombola aerosol
Contenuto 200 ml

Multilingua: IT/EN/D/FR
Cod. 8577 – 1D358577

- *NOTE*
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 08.07.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL
Produced by:
AREXONS S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39-02-924361- www.petronasdurance.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.