SCHEDA TECNICA

GOMMA SPRAY
INFLATE AND REPAIR

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*

Gomma spray consente di sigillare le forature e contemporaneamente di rigonfiare lo pneumatico. Adatto per qualsiasi tipo di foratura, è destinato sia a gomme con camera d'aria sia a tubless. Permette di svolgere tutta l'operazione senza bisogno di smontare lo pneumatico e senza sporcarsi le mani. Non è indicato in caso di lacerazione dello pneumatico.

- *CAMPI DI IMPIEGO*

Gomma spray è un accessorio indispensabile per la moto. Elimina gli inconvenienti della "sosta forzata" in particolari situazioni: sotto la pioggia, la neve, nella nebbia o nel traffico intenso.

- *CARATTERISTICHE TECNICHE*

• Aspetto	Liquido
• Colore	Bianco
• Odore	Tipico
• Peso specifico	0.692 g/cm^3
• pH	9 ca.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- *MODALITÀ D'USO*

a. Disporre lo pneumatico con la valvola verso l'alto
b. Togliere l'oggetto causa della foratura
c. Sgonfiare completamente la gomma
d. Agitare bene la bombola; se è fredda riscaldarla con le mani
e. Pulire la filettatura della valvola e applicare il raccordo della bombola
f. Tenendo la bombola in posizione verticale azionare il pulsante erogatore ininterrottamente fino al completo gonfiamento dello pneumatico
g. Svitare il raccordo e richiudere la valvola
h. Ripartire immediatamente per facilitare la distribuzione del prodotto all'interno della gomma
i. Appena possibile controllare la pressione, sostituire i gas di **Gomma spray** con aria compressa e portare la pressione al valore indicato dal costruttore.

- *AVVERTENZE*

Usare **Gomma spray** seguendo accuratamente il modo di impiego riportato sulla confezione.
Proteggere la bombola dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C

- *STOCCAGGIO*

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 2 anni. Teme il gelo

- *CONFEZIONE*

Confezione: Bombola spray in metallo
Multilingua: IT/EN/D/FR
Cod. 8579 – 1D628579 200 ml

- *NOTE*

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S.08.07.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL
Produced by:
AREXONS S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23 - 20063Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39-02-924361- www.petronasdurance.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A. certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.