

PD2E 22 R

Trapano a percussione a 2 velocità da 850W

Caratteristiche

- Potente motore da 850 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso piu' confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilita' durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m



SPECIFICA (1)	PD2E 22 RS	PD2E 22 R
Nome: Codice prodotto	4933380784	4933419570
Cap max foratura calc [mm]	22	22
Cap max foratura legno (mm)	40	40
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	51	56
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	20	20
Frequenza di percussione (colpi/min)	40,000	40,000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	109	109
Livello di pressione sonora (dB(A))	98	98
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Peso (Kg)	2.9	2.9
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0 - 1400	0 - 1000
Velocità a vuoto 2 velocità (giri/min)	0 - 3300	0 - 3200
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	17.1	17.1
Vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	7.6	7.6