

Scheda Prodotto

HR4511C

**MARTELLLO ROTATIVO 45MM
1300W SDS-MAX AVT**



Dati tecnici

Foratura calcestruzzo	14 - 45 mm
Campo di foratura ideale (calcestruzzo)	12 - 30 mm
Capacità foratura cemento con corona	- 125 mm
Potenza impatto (EPTA)	9.4 joule
Potenza assorbita	1350 Watt
Limitatore di coppia	✓
Impatti al minuto	1250 - 2750 min ⁻¹
Interruttore elettronico	✓
Adatto SDS-Max	✓
Avviamento lento	✓
Velocità costante sotto sforzo	✓
Velocità a vuoto	130 - 280 min ⁻¹
Vibrazioni modalità rotazione/ percussione	7 m/s ²
Posizioni regolazione inclinazione scalpello	16 standen
Lunghezza del cavo	5,0 m
Peso (EPTA)	9,0 kg
Spazzole auto staccanti	✓
Dim. lxwxh	458x121x288 mm

Accessori in dotazione

321248-4 - ASTA PROFONDITA HR3520/HR5001C

181573-3 - GRASSO X PUNTE S.D.S. 100gr.

134890-0 - IMPUGNATURA D HR4010

Caratteristiche

- 2 funzioni: percussione, rotazione+percussione
- Adatto per punte SDS-MAX
- Avviamento morbido
- Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip
- Impugnatura posteriore basculante ad assorbimento vibrazioni
- Interruttore elettronico
- Lo scalpello può essere regolato su 360° con 16 differenti angolazioni di blocco
- Regolazione elettronica della velocità
- Sistema AVT per l'abbattimento dinamico delle vibrazioni



Makita S.p.A., Con socio unico

Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI)

Tel. 0331.524111 Fax 0331.420285 www.makita.it

