

# FILM PE ADDITIVATO



L'**Additivato** è un film di polietilene stabilizzato ai raggi ultravioletti. E' proposto con un'additivazione a base di HALS nello spessore di 180 microns ed è consigliato per la copertura di serre e tunnels per coltivazioni stagionali (dall'autunno alla tarda primavera dell'anno successivo). A richiesta, l'additivazione può essere a base di Nichel che a fronte di una minore efficacia contro i raggi UV presenta una maggiore resistenza ai fitofarmaci contenenti Zolfo e Cloro.

Eiffel propone inoltre il film **Superadditivato** quando le necessità di durata del film superano la classica campagna agricola e richiedono la copertura anche durante la stagione estiva. In base alla normativa EN 13206 il film Additivato è classificato in termini di durata nella classe "A" e il film **Superadditivato** nella classe "B".

Misure standard a magazzino:

Spessore	Larghezza film	Lunghezza film	Peso Teorico	Area per Rotolo	Piegatura Film	Larghezza Rotolo	Confezione
mm	m	m	kg	m <sup>2</sup>		m	n° rotoli per pallet
0,18	2,00	220	76,2	440	Steso	2,00	14
0,18	3,00	150	77,0	450	Monopiegato	1,50	14
0,18	4,00	110	76,2	440	Monopiegato	2,00	14
0,18	5,00	85	72,5	425	Soffiettato	1,25	14
0,18	6,00	75	77,0	450	Soffiettato	1,50	14
0,18	7,00	65	78,3	455	Soffiettato	1,75	14
0,18	8,00	55	76,2	440	Soffiettato	2,00	14
0,18	9,00	50	78,3	450	Soffiettato	2,25	14
0,18	10,00	45	78,7	450	Soffiettato	2,50	14
0,18	12,00	50	104,4	600	Soffiettato	3,00	11
0,18	12,00	500	1.008,0	6.000	Soffiettato	3,00	rotolo singolo
0,18	13,00	465	1.005,0	6.045	Soffiettato	3,25	rotolo singolo
0,18	14,00	430	1.013,0	6.020	Soffiettato	3,50	rotolo singolo