

art.39/n

IDRANTE A MURO CUBASLIM

Internal/external "CUBASLIM" cabinet

Il sistema è composto da:

- **Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox.**
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

DIMENSIONI: 370 x 200 x 520



Versione lamiera verniciata con lastra infrangibile



Tipo Lancia K	Lancia Roto Ø 12 K 91,8		Lancia Black Ø 12 K 72		Lancia Gold Ø 12 K 73,4		Lancia Arizona Ø 13 K 94,7	
Portata Q l/min	Q = 225 l/min - a 6 bar		Q = 176 l/min - a 6 bar		Q = 180 l/min - a 6 bar		Q = 232 l/min - a 6 bar	
Manichetta	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
15 m	C9I15R		C9I15B		C9I15G		C9I15A	
20 m	C9I20R		C9I20B		C9I20G		C9I20A	
25 m	C9I25R		C9I25B		C9I25G		C9I25A	
30 m	C9I30R		C9I30B		C9I30G		C9I30A	