



Serie HRC-150 con trasformatore interno

Ref.	descrizione
INMHRC15004IN	4 stazioni
INMHRC15006IN	6 stazioni
INMHRC15009IN	9 stazioni
INMHRC15012IN	12 stazioni

Funzioni

- Tempi di irrigazione 2-5-10-15-20-30-45-60-120 min. per stazione tramite cursori verticali
- 3 programmi indipendenti
- 4 partenze per programma
- Scelta della programmazione ciclo irriguo bisettimanale, giorni pari o dispari oppure con intervalli da 1 a 32 giorni
- Water budget regolabile da 20% a 200%
- Possibilità di scegliere giorni di non irrigazione
- Pausa fra le stazioni programmabile da 1 min. a 9 ore
- Comando pompa o master valve programmabile per singola stazione
- Programma di soccorso che in assenza di programma attiva un ciclo d'irrigazione giornaliero con durata 10 min. per stazione
- Circuito autodiagnostico che esclude una stazione in corto circuito e continua il ciclo sulle stazioni successive
- Avviamento manuale singola stazione o intero ciclo d'irrigazione
- Interruttore by-pass del sensore
- Collegamento per sensore pioggia

Caratteristiche tecniche

- Trasformatore incorporato 220-24 Vac.
- Contenitore in materiale plastico con serratura
- Posizionamento anche all'esterno
- Massimo carico per stazione 2 solenoidi da 220 mA o 1 solenoide da 220 mA. con comando pompa o master valve
- 2 pile AA alcaline (non incluse) mantengono in memoria il programma in caso di mancanza di alimentazione
- Dimensioni H 250 mm, largh. 180 mm, prof. 100 mm.

