

Adesivo sigillante a base poliuretanica ad alto modulo



MATERIALI DI SUPPORTO

Idoneo per:

- Metalli (lamiere e profili)
- Legno
- Materiali plastici (vedere esclusioni)
- Calcestruzzo
- Muratura
- Materiali a base di gesso (cartongesso)
- Vetro (proteggere dai raggi UV)

Non idoneo per:

- Polietilene (PE), polipropilene (PP), Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon®)
- Siliconi
- Supporti a base bituminosa.

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI

- Certificato: ASP è marcato CE per la sigillatura non strutturale di facciate interne ed esterne (EN 15451-1 F-INT-EXT) e per la sigillatura di pavimentazioni pedonali interne (EN 15451-4 PW-INT)
- Alte prestazioni: ASP ha alto modulo elastico e la sua elasticità permane anche dopo l'indurimento.
- Resistente: ASP resiste a molti prodotti chimici ed offre un'eccellente adesione alla maggior parte dei substrati.
- Verniciabile: il prodotto è compatibile con quasi tutte le vernici. Si consiglia in ogni caso di effettuare test sperimentali in cantiere per verificare la compatibilità.

APPLICAZIONI

- Incollaggio strutturale in costruzioni vibranti.
 - Incollaggio di tegole in copertura.
 - Sigillatura e incollaggio delle usuali applicazioni nel campo delle costruzioni civili.
 - Sigillatura di giunti da ritiro nelle pavimentazioni industriali in calcestruzzo.
 - Sigillatura delle giunzioni di raccordo in lattoneria (il prodotto deve essere verniciato) con resistenza all'umidità, al calore e agli agenti atmosferici.
 - Sigillatura e incollaggio in opere di carrozzeria e costruzione di automezzi
- Non idoneo per:**
- Incollaggio di specchi (possibile formazione di macchie)

FUNZIONAMENTO

- Pulire e sgrassare le superfici da incollare in modo che siano esenti da sporco, polvere, olio e ruggine
- Tagliare l'estremità superiore della cartuccia con un taglierino e inserire la cartuccia nella pistola fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Tagliare l'estremità del beccuccio a 45° con un diametro pari alla lunghezza del giunto per facilitare l'erogazione del prodotto.
- Adesivo: premere immediatamente gli oggetti da incollare.
- Sigillante: applicare il prodotto lungo il giunto, livellare con una spatola da silicone e eventualmente lisciare con un dito bagnato e insaponato.
- Rimuovere il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI TECNICI



Adesivo sigillante poliuretano ASP

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]				
ASP GR	009393	Grigio	12	310	12				
ASP NE	523872	Nero	12	310	12				
ASP BI	523873	Bianco	12	310	12				