

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale **ASP Adesivo sigillante poliuretanico 310 ml**

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati **Adesivo sigillante poliuretanico ad alto modulo elastico per edilizia**

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo **fischer italia S.R.L**
Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391
35127 Padova Z.I. SUD
Telefono: +39 04 98 06 31 11
Telefax: +39 04 98 06 34 01
E-mail: sercli@fischeritalia.it
Internet: <http://www.fischeritalia.it>

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico d'emergenza **+49(0)6132-84463 (24h)**

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

*Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 **Resp. Sens. 1; H334**

*Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE / 1999/45/CE **R42**

2.2 Elementi dell'etichetta

*Pittogramma di pericolo



GHS08

Avvertenza

Pericolo

Frase H

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

*Frase P

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P284: Utilizzare un apparecchio respiratorio.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P342+P311: In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in trattamento di rifiuti speciali

*Informazioni integrative

EUH204: Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

in persone già sensibilizzate agli isocianati, l'uso di questo prodotto può scatenare allergie.

In caso di asma, eczemi cutanei o problemi della pelle, evitare il contatto, incluso quello della pelle, con il prodotto.

Non utilizzare il prodotto in caso di scarsa ventilazione oppure indossare una maschera di protezione con filtro del gas appropriato (tipo A1 secondo EN14387).

2.3 Altri pericoli

Rischio di danni per la salute Non conosciuti.

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente Non conosciuti.

Indicazione di pericolo Non conosciuti.

Indicazioni sui pericoli Non conosciuti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Ingredienti pericolosi

Sostanza contenuta		Classificazione 67/548/CEE	Concentrazione
		Classificazione 1272/2008/CE	
etilbenzene	No. CAS: 100-41-4 No. CE: 202-849-4 No. INDICE: 601-023-00-4	F; R11 Xn; R20 R65 Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 Asp. Tox. 1; H304	1.0 – 20.0 %
idrocarburi aromatici, C8	No. CAS: 90989-38-1 No. CE: 292-694-9 No. INDICE: 648-010-00-X No. REACH: 01-2119486136-34	Xn; R20/21-65 Xi; R38 R10 Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315	1.0 – 10.0 %
metilendifenilediisocianato	No. CAS: 26447-40-5 No. CE: 247-714-0 No. INDICE: 615-005-00-9 No. REACH: 01-2119457015-45	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43 Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317	0.1 – 1.0 %

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. Togliere/Spogliarsi immediatamente di tutti gli indumenti contaminati.
Se inalato	SE INALATO : Allontanare la vittima per respirare aria fresca e farla restare a riposo in una posizione che facilita la respirazione.
In caso di contatto con la pelle	SE PRESENTE SULLA PELLE : Lavare delicatamente con molto sapone e acqua.
In caso di contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Se ingerito	In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrarli il contenitore o l'etichetta. Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Bere 1 o 2 bicchieri d'acqua. NON indurre il vomito.
Note per il medico	Dati non disponibili

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Sintomi	Dati non disponibili
---------	----------------------

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Assistenza medica immediata	Dati non disponibili
Particolari cure mediche	Dati non disponibili

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione appropriati	Anidride carbonica (CO ₂) Polvere asciutta Schiuma Spruzzo d'acqua a getto
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza	Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici di esposizione che emanano dalla sostanza o	Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
--	--

dal preparato stesso, i suoi prodotti di combustione, o gas rilasciati

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Altri dati per la lotta antincendio

Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica

Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.

Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione "considerazioni sull'eliminazione".

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezione 7/8/13

6.5 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Nessuna durante la normale lavorazione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono richieste particolari precauzioni.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretanico 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

Conservare soltanto nel recipiente originale.

Indicazioni per il magazzinaggio vario Conservare rispettando le particolari direttive nazionali.

TRGS 510 10

7.3 Usi finali particolari

Impieghi particolari adesivo

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

etilbenzene

Valore a lungo termine / mg/m ³	Valore a lungo termine / ppm	Valore a breve termine / mg/m ³	Valore a breve termine / ppm	Osservazioni	Fonte
442	100	884	200	*1)	75

*1): Pelle

Fonte: 75 - Definizione di una prima lista di valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici 2009

Valore a lungo termine / mg/m ³	Valore a lungo termine / ppm	Valore a breve termine / mg/m ³	Valore a breve termine / ppm	Notano	Data dell'edizione	Fonte
442	100	884	200	Pelle	2000/39	24

Fonte: 24 - DIRETTIVA 2009/161/UE

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle mani Indossare guanti di protezione.

Materiali idonei: gomma butilica, Cloroprene, Gomma nitrilica

Materiali non-idonei: Guanti monouso in PVC

Spessore materiale: $\geq 0,5$ mm

Tempo di penetrazione: > 120 min

Osservazioni: Sostituire in caso di usura. Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza ben aderenti

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

Protezione della pelle e del corpo	Indossare adeguati indumenti di protezione.
Notano:	Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.
Norme generali protettive e di igiene del lavoro	Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.
Informazioni sulle normative di tutela ambientale	Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma fisica	pasta
Colore	colore naturale – colori vari
Dati supplementari sul colore:	vedi etichetta
Odore	solvente caratteristico/a
Soglia odore :	non determinato
pH	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	Dati non disponibili
Punto di ebollizione [°C]	nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità [°C]	> 100
Infiammabilità (solidi, gas)	Dati non disponibili
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Limite inferiore:	non determinato
Limite superiore:	non determinato
Rischio di esplosione.	Non esplosivo
Tensione di vapore [kPa]	Dati non disponibili
Densità [g/cm³]	1,3
Densità relativa	non determinato
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile

Temperatura di decomposizione non determinato
[°C]

Viscosità dinamica [kg/(m*s)] non determinato

9.2 Altre informazioni

Temperatura di accensione [°C] non determinato

Mescolabilità con acqua non miscibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Decomposizione termica Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non applicabile.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Ingredienti pericolosi

etilbenzene

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
3500	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
17,8	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità inalatoria [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
1432	LC50	ratto	100

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

Fonte: 100 – Firmendaten

Olio leggero ridistillato, frazione altobollente, idrocarburi aromatici, C₈>

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
3523	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata	Fonte
> 4200	DL50	su coniglio	4 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

LC50 Inalazione 4h per vapori [mg/l]	Fonte
29	100

Fonte: 100 – Firmendaten

metilendifenilediisocianato

Tossicità orale [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Fonte
> 10000	DL50	ratto	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità cutanea [mg/kg]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata	Fonte
> 10000	DL50	su coniglio	24 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

LC50 Inalazione 4h per polveri e nebbie [mg/l]	Fonte
387	100

Fonte: 100 – Firmendaten

11.2 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.) Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Ingredienti pericolosi

etilbenzene

Tossicità per i pesci [mg/l]	Criterio di test	Durata somministrazione	Fonte
5,1	LC50	96 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretanico 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 1,8	LC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità per le alghe [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
7,7	EC50	Skeletonema costatum	96 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

NOEC (Daphnia) [mg/l]	Durata somministrazione	Saggio sulla specie	Criterio di test	Fonte
1	7 d	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	NOEC	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Olio leggero ridistillato, frazione altobollente, idrocarburi aromatici, C₈>

Tossicità per i pesci [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata somministrazione	Fonte
2,6	LC50	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	96 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
3,82	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	48 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Tossicità per le alghe [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
4,36	ErC50:	Pseudokirchneriella subcapitata	73 h	100

Fonte: 100 – Firmendaten

NOEC (Pesce) [mg/l]	Criterio di test	Durata somministrazione	Saggio sulla specie	Fonte
> 1,3	NOEC	56 d	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	100

Fonte: 100 – Firmendaten

NOEC (Daphnia) [mg/l]	Durata somministrazione	Saggio sulla specie	Criterio di test	Fonte
1,57	21 d	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	NOEC	100

Fonte: 100 – Firmendaten

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

metilendifenilediisocianato

Tossicità per i pesci [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata somministrazione	Fonte
> 1000	LC0	Brachydanio rerio (pesce zebra)	96 h	72

Fonte: 72 – Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Tab. 3.1)

Tossicità per Daphnia [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 1000	EC50	Daphnia magna (grande pulce d'acqua).	24 h	72

Fonte: 72 – Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Tab. 3.1)

Tossicità per le alghe [mg/l]	Criterio di test	Saggio sulla specie	Durata dell'esposizione	Fonte
> 1640	EC50	Scenedesmus subspicatus	72 h	72

Fonte: 72 – Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Tab. 3.1)

12.6 Altri effetti avversi

Informazioni supplementari sull'ecologia Nessuna informazione ecologica è disponibile.
Non deve essere abbandonato nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservazioni sullo smaltimento L'eliminazione con i rifiuti domestici non è consentita. L'eliminazione speciale deve essere effettuato secondo la legislazione locale.
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Svuotare i contenuti residui.

No. (codice) del rifiuto smaltito 080400 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
150100 – imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

Imballaggi vuoti sporchi. Smaltire come prodotto inutilizzato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/IATA
No UN	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
Classe	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
Gruppo d'imballaggio	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
Descrizione delle merci	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
Proper shipping name		Non dangerous good	Non dangerous good

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/ IATA
Causa che soancia il pericolo	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.
Pericoli per l'ambiente	Non applicabile.	Non applicabile.	Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC non applicabile

14.8 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 14.) Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti supplementari Non applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza Non pertinente. Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo delle R – frasi

R10: Infiammabile.
R11: Facilmente infiammabile.
R20: Nocivo per inalazione.
R20/21: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R36/37/38: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R38: Irritante per la pelle.
R40: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R42/43: Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R48/20: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

Testo delle H – frasi

H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: **ASP Adesivo sigillante poliuretano 310 ml**

Articolo-No: 9393, 523872, 523873

Data di revisione: 10.03.2014

Versione: 2.0/it



Versione sostitutiva di: 03.04.2013

Data della stampa: 10.03.2014

H312: Nocivo per contatto con la pelle.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H332: Nocivo se inalato.
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335: Può irritare le vie respiratorie.
H351: Sospettato di provocare il cancro .
H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta .
EUH204: Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

Testo delle classi di pericolo

Resp. Sens.: Sensibilizzazione respiratoria
Flam. Liq.: Liquido infiammabile
Acute Tox.: Tossicità acuta
Asp. Tox.: Pericolo in caso di aspirazione
Skin Irrit.: Irritazione cutanea
Carc.: Cancerogenicità
STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta
Eye Irrit.: Irritazione oculare
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola
Skin Sens.: Sensibilizzazione cutanea

*Modifica rispetto all'ultima ste-sura

Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con *.

*Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1207/2008 [CLP]

Classificazione	Valutazione
Acute Tox. 4; H332	
Resp. Sens. 1; H334	
Aquatic Chronic 3; H412	

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.