

FASCETTE DI CABLAGGIO // RIAPRIBILI //

FASCETTE RIAPRIBILI



Le fascette in poliammide 6.6 riapribili sono ideali per i cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione di apri/chiudi; il semplice sistema di sgancio del dente dalla cremagliera consente di riaprire agevolmente la fascetta e di riutilizzarla più volte.

DATI TECNICI

Materiale:	poliammide 6.6.
Assenza di alogeni.	
Assorbimento di umidità:	2,7% (al 50% di umidità relativa).
Temperatura di esercizio:	da -40°C a 85°C.
Temperatura di montaggio:	da -10°C a 60°C.
Resistenza alla fiamma:	UL 94 classe V2.
Resistenza agli agenti esterni:	eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi, buona resistenza alle basi, limitata tenuta agli acidi; non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Halogen free

FASCETTE RIAPRIBILI

Codice	Codice	Dimensioni	Ø Serraggio max	Tenuta		Conf.	Imballo
naturale	nero	(mm)	(mm)	(kg)	(N)	pz.	pz.
5250E	5350E	7,5x200	50	22,44	220	100	6.000
5252E	5352E	7,5x250	65	22,44	220	100	4.000
5254E	5354E	7,5x350	100	22,44	220	100	3.500

Disponibili su richiesta anche colorate (Rosso, Giallo, Verde, Blu)