

Coniche con Gambo

In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di "taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.


Shaft-mounted Bevel Brushes

Made of highly resistant crimped steel wire, the conical shape makes it ideal to bevel irregular surfaces with edges or cracks.

Coniques avec Tige

En acier ondulé à haute résistance. Grâce à sa forme conique, s'adapte aux travaux sur surfaces irrégulières et anguleuses.

D	ART	gambo shaft tige	S	Ø mm	FILO/WIRE/FIL	MAX RPM		REF
95	CO90 G	6x25	20	0,35	Acciaio-Steel-Acier	6500	12	170
	CO90 G	6x25	20	0,3	Inox-S/Steel	6500	12	941



Tazze con Gambo

La serie "T" in acciaio ondulato ad altissima densità di filo è indicata per lavori pesanti di sverniciatura.


Shaft-Mounted Cup Brushes

The "T" range in crimped steel wire with very high wire density is ideal for heavy-duty paint removing.

Coupes avec Tige

La série "T" en acier ondulé à haute densité du fil est indiquée pour les travaux lourds de décapage de peinture.

D	ART	gambo shaft tige	S	Ø mm	FILO/WIRE/FIL	MAX RPM		REF
50	T50	6x25	17	0,3	Acciaio-Steel-Acier	12000	12	650
	T50	6x25	17	0,3	Inox-S/Steel	12000	12	984
	T50	6x25	17	0,3	Ottone/Brass-Laiton	12000	12	652
	T50	6x25	17	0,55	Abrasive Nylon OA Gr. 320	4500	12	653
65	T60	6x25	24	0,3	Acciaio-Steel-Acier	12000	12	654
	T60	6x25	24	0,3	Inox-S/Steel	12000	12	987
70	T70	6x25	20	0,3	Acciaio-Steel-Acier	12000	12	655
	T70	6x25	20	0,3	Inox-S/Steel	12000	12	986
	T70	6x25	20	0,3	Ottone/Brass-Laiton	12000	12	657



Tazze con Gambo in LIZ

In filo di cordicella ottonata ad altissima densità ed altissima resistenza. Maggiore durata, maggiore flessibilità e minore aggressività rispetto all'acciaio 0.35.

Liz Steel Cord Shaft-Mounted Cup Brushes

Composed of high density and durable brass plated steel cord. Longer lasting, more flexible and less aggressive, than steel wire dia. 0,35.

Coupe avec Tige en Liz

En fil laitoné tressé à haute densité et forte résistance. Durée et flexibilité plus grandes, agressivité mineure par rapport à l'acier 0.35.

D	ART	gambo shaft tige	S	Ø mm	FILO/WIRE/FIL	MAX RPM		REF
70	T70	6x25	20	0,25	Cordicella LIZ-Steel Cord- Acier Laitonné Tressé	12000	12	9634

REF

Gli articoli con la REF ROSSA sono in pronta consegna
The items with RED REF are ready for delivery
Les articles référencés en ROUGE sont disponibles